

Düsen für RM800-Gehäuse, Sektor einstellbar von 0°-360°



Wurfweite (m) bei 2,1 bar	Farben	RM Artikel-Nr.	90°- l/Std	180°- l/Std	270°- l/Std	360°- l/Std
1,2	Hellgrün	RM8004	50	96	165	179
1,8	Hellblau	RM8006	81	135	241	277
2,4	Braun	RM8008	99	198	297	397
3,0	Rot	RM80010	114	227	340	453
3,7	Grün	RM80012	148	295	443	590
4,6	Schwarz	RM80015	215	429	643	857
5,2	Grau	RM80017	267	535	802	1.070

Düsen für RM800-Gehäuse, Streifensprühdüsen

Wurfweite (m) bei 2,1 bar	Streifensprühdüsen	RM Artikel-Nr.	l/Std
1,5 x 4,5	Seitenstreifen linke Ecke	RM800LCS	150
1,5 x 4,5	Seitenstreifen rechte Ecke	RM800RCS	150
1,5 x 9,1	Seitenstreifen	RM800SS5	300
1,5 x 4,5	Endstreifen	RM800ES5	150
1,5 x 9,1	Mittelstreifen	RM800CS5	300
2,7 x 5,5	Seitenstreifen	RM800SS9	390



Düsen können in der Sprühweite um ca. 25% reduziert werden.

Düsen für RM800-Gehäuse, mit Festem Sektor



Wurfweite (m) bei 2,1 bar	Farben	RM Artikel-Nr.	Q 90°- l/Std	H 180°- l/Std	270°- l/Std	F 360°- l/Std
0,6	Hellbraun	2Q-2H	20	40		
1,2	Hellgrün	4Q-4H	50	100		
1,5	Blau	5Q-5H	28	53		
1,8	Hellblau	6Q-6H	121	242		
2,4	Braun	8Q-8H	55	108		
3	Rot	10Q-10H	95	189		
3,7	Grün	12Q-12H-12F	146	293		585
4,6	Schwarz	15Q-15H-15F	218	435		870
5,2	Grau	17Q-17H	275	551		

Düsen können in der Sprühweite um ca. 25% reduziert werden.